



اسپری رساناکننده گرافکس (GRAPHEX®)

پارتیان باتری
نوین



اسپری پوشش رسانای خشک، تولید شده برای استفاده در سطوح عمومی نظیر چوب، شیشه، چوب، سرامیک، پلاستیک با کاربردهای عمومی و تخصصی. سایر کاربردهای این اسپری عبارتند از ایجاد لایه محافظ در برابر تداخلات فرکانسی، جلوگیری از تجمع و تخلیه بار الکتریکی در بسته‌بندی کالا و نوار نقاله، بازسازی روکش لامپ‌های CRT، آبکاری اجسام نارسا، ترمیم پشت دکمه‌های کیبورد، عامل رهاساز در قالبگیری مواد خورنده و دما بالا، و ایجاد لایه لغزنده بدون تجمع بار برای سطوح شیب‌دار انتقال.

دستورالعمل استفاده

قبل از استفاده، اسپری را به خوبی تکان دهید. از فاصله ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متری روی سطح خشک و بدون چربی اسپری کنید. بین هر بار اسپری، ۱۵ دقیقه زمان بدهید. برای بهترین نتیجه، سطح بستر را به آرامی سنباده بزنید تا چسبندگی بهتر شود. قابل استفاده برای فلزات، پلاستیک، شیشه، چوب. پس از استفاده، همیشه اسپری را به صورت وارونه اسپری کنید تا با خروج گاز، نازل تمیز شود. حرارت دادن پوشش با سشوار و مالش سطح با پارچه پس از اجرا می‌تواند رسانایی پوشش را بیشتر کند.

خواص اسپری

وزن	۲۰۰ گرم
حجم	۲۰۰ میلی‌لیتر
مقاومت پوشش با یک بار اسپری	$1000 >$ اهم
مساحت پوشش‌دهی	۵/۰ متر مربع
زمان خشک شدن اولیه	۱۵ دقیقه
رنگ	سیاه
نقطه اشتعال	کمتر از صفر درجه